Solenoids

高强度的Hunter 24 VAC 或闭锁电磁阀运行可靠、经久耐用。

主要优势

- 兼容所有 Hunter 灌溉阀门
- 采用节能、低功耗设计
- 使用超耐用的高强度材料，可最大限度延长使用寿命
- 阻止进水并保护重要电气组件
- 预接 46 厘米的阀门控制线
- 固定柱塞便于电磁阀维修
- 手动拧动1/4转可开启/关闭
- 安装简便，无需工具

电气参数

606800

- 开启/运行最小电压: 19 VAC
- 建议最大电压: 28 VAC
- 24 VAC 时的电流:
  - 350 mA 激活电流, 190 mA 吸持电流, 60 Hz
  - 370 mA 激活电流, 210 mA 吸持电流, 50 Hz
- 最大工作压力: 15.17 bar; 1517 kPa
- 导线: 45 cm 的 0.8 mm^2 UL 认证导线

458200

- 开启/运行最小电压: 6 VDC
- 建议最大电压: 9 VDC
- 线圈电阻: 4.8 欧姆（标称值）
- 最大工作压力: 13.79 bar; 1379 kPa
- 导线: 45 cm 的 0.8 mm^2 和红色 UL 认证导线

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/accessories/solenoids
100626