水泵启动继电器

这种可靠且经济的水泵启动继电器系列非常适合需要泵激活的系统。

主要优势

- 满足各种电压和功率要求的水泵启动继电器系列
- 24 VAC 预留接线可快速轻松地连接到控制器
- 适用于传统接线或两线解码器激活
- 为电源不足的水泵启动继电器安装提供解决方案激活水泵
- 包括固态继电器和本地 24 VAC 变压器，用于简单的 PSR 激活

运行参数

- 建议安装：距离灌溉控制器至少 4.5 米
- 主交流电源输入：120/230 VAC，
- 次交流电源输出：24 VAC，1.6 A
- 继电器额定值：双极、双掷固态 (10 A)
- 认证：IP54、UL、CE、NEMA 3R 等级
- 质保期：2 年

水泵启动继电器电气参数

型号	单相		3相	最大满载 (安培)	最大阻性 (安培)	浪涌 VA		浪涌 VA	
	kW at 120 VAC	kW at 230 VAC	kW at 230 VAC			启动	(安培)	保持	(Amps)
PSR-22	1.5*	2.2*	N/A	30	40	33	(1.38)	8	(0.33)
PSR-52	2.2	5.6	N/A	40	50	65	(2.71)	7.5	(0.31)
PSR-53	2.2	5.6	7.5	40	50	65	(2.71)	7.5	(0.31)

注：*大约功率

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/kongzhiqi/shuibengqidongjidianqi
030626