

Pilo Integriertes Hubsystem

Optimal vorbereitet, um Zeit und Geld zu sparen

Stromversorgung

- 120/230 VAC bei 60/50 Hz
- Max. 5 Ampere bei 120 VAC
- Max. 2½ Ampere bei 230 VAC

AUSGANGSSPANNUNG

- Decoder-Kapazität: Zwei standardmäßige 24-VAC-Hunter®-Getrieberegner mit integriertem Ventil pro Ausgang, 120 maximal gleichzeitig betriebene Magnetspulen pro 999-Station-Decoder-Hub.

FUNKSYSTEME

- UHF-Funk: 450–490 MHz; andere UHF-Frequenzen für ausgewählte Länder verfügbar
- Breitband-Funk: 915 MHz

KABELGEBUNDENE SYSTEME

- GCBL: Kabel mit Abschirmung, zwei verdrehte Adernpaare mit 0,82 mm²
- GCBLA: Panzerkabel mit Abschirmung, zwei verdrehte Adernpaare mit 0,82 mm²



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/golf-zentralsteuerung/pilo-integriertes-hubsystem>
051426