

Emisores de Goteo Individuales

La cantidad correcta de agua, en la planta correcta

VENTAJAS PRINCIPALES

- Compensación de presión
- Codificado por color por caudal
- Tres variaciones de entrada: espiga de 6 mm, rosca de 10/32, rosca hembra de ½"
- Bordes acuñaados que facilitan la sujeción
- Espiga autopercorante
- Tapa de difusor opcional
- Diafragma de descarga automática
- Período de garantía: 2 años

Especificaciones de funcionamiento

- Rango de presión de funcionamiento: 1,4 a 3,5 bares, 140 a 350 kPa
- Filtración mínima: malla de 150; 100 micras



Tabla de modelo de emisores

	Modelo	Tipos de entrada	Caudal (l/h)
	Azul HE-050-B	Espiga auto perforante	2.0
	Negro HE-10-B	Espiga auto perforante	4.0
	Rojo HE-20-B	Espiga auto perforante	8.0
	Ocre HE-40-B	Espiga auto perforante	15
	Naranja HE-60-B	Espiga auto perforante	23
	Azul HE-050-T	Rosca 10 ₃₂	2.0

	Negro	HE-10-T	Rosca 10/32	4.0
	Rojo	HE-20-T	Rosca 10/32	8.0
	Ocre	HE-40-T	Rosca 10/32	15
	Naranja	HE-60-T	Rosca 10/32	23
	Azul	HEB-05	Rosca hembra de 1/2"	2.0
	Azul	HEB-05-CV	Rosca hembra de 1/2"	2.0

	Negro	HEB-10	Rosca hembra de ½"	4.0
	Negro	HEB-10-CV	Rosca hembra de ½"	4.0
	Rojo	HEB-20	Rosca hembra de ½"	8.0
	Rojo	HEB-20-CV	Rosca hembra de ½"	8.0
	Ocre	HEB-40	Rosca hembra de ½"	15
	Ocre	HEB-40-CV	Rosca hembra de ½"	15

	Naranja	HEB-60	Rosca hembra de ½"	23
	Naranja	HEB-60-CV	Rosca hembra de ½"	23

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/emisores-de-goteo-individuales>
012525