G-80-B

Les arroseurs de la série B sont économiques et offrent un grand choix de performances

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Entraînement par engrenages lubrifiés à l'eau avec secteur à cercle complet
- La technologie PressurePort™ garantit un arrosage uniforme et homogène
- Le boîtier prévient le phénomène de collage du piston et évite les fuites au niveau des joints
- 6 buses interchangeables pour plus de flexibilité

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

- Cercle complet

VARIANTES

B = Configuration en bloc, compense des variations de dénivellation jusqu'à 3 m

GAMME DE BUSES

- Nº 25 à 53

BUSES DISPONIBLES

- 6 jets standard (25°)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit : 5,11 à 13,15 m^3/h ; 85,2 à 219,2 l/min
- Portée : 20,4 à 26,8 m
- Plage de pression : 4,5 à 6,9 bars ; 450 à 689 kPa
- Résistance à la pression : 1 000 kPa

G80B

Hauteur totale	24,5 cm
Hauteur escamotable	8 cm
Diamètre de la bride	13,7 cm
Taille de l'entrée	ACME femelle 32 mm (1¼")

PERFORMANCES DES BUSES TTS-880 / G-880 / G-80B* - MÉTRIQUE

Buse			Pression		Portée	DÉBIT		Précip. mm/h	
			bar	kPa	Lun	m^3/h	l/min	■	▲
Marron clair 803611	15 ° Blanc	Gris 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17.0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17.0
Marron clair 803611	18 ° Orange	Gris 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16.0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Marron clair 803611	20 ° Marron	Gris 3153147	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16.0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Marron clair 803611	23 ° Vert	Bleu clair 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Marron clair 803611	25 ° Bleu	Bleu clair 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16.0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17.0
Marron clair 803611	33 ° Gris	Bleu clair 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Marron clair 803611	38 ° Rouge	Bleu clair 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
Marron clair 803611	43 ° Marron foncé	Bleu 315311	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17.0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
Marron foncé 803610	48 ° Vert foncé	Bleu foncé 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1

6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4			
Marron foncé 803610	53 • Bleu foncé	Bleu foncé 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17.0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17.0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

Remarque : bouchon de buse référence 315300 installé à l'avant du compartiment de la buse.

* Données préliminaires sur la performance.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/rotor-de-golf/g-80-b
090726