

Wireless Valve Link

Attiva un comodo controllo wireless per i programmatori ICC2 e HCC grazie al Wireless Valve Link estremamente flessibile e facile da installare.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Funziona con i programmatori Hunter ICC2 e HCC, compatibile con le piattaforme di gestione dell'irrigazione Centralus™ e Hydrawise®
- Aggiunge fino a 54 valvole (+ P/MV) su 650 m di visibilità diretta*
- Connessioni wireless LoRa senza licenza direttamente al pozzetto - non è necessario un cablaggio in rame
- Il ripetitore solare wireless (RPT-E) può estendere o raddoppiare la portata (1 RPT-E per programmatore al massimo)
- L'espansione del sistema senza interruzione consente di effettuare collegamenti attraverso opere in muratura e altri ostacoli senza cablaggio
- Combinare con i moduli ICM o EZDS convenzionali secondo le necessità (al massimo 54 stazioni più P/MV per programmatore)
- Isolamento da fulmini o sovratensioni sul campo
- Nessun cablaggio, fili interrotti o ricerca dei cavi
- Nessun intervento sulle superfici in muratura, scavo o perforazione verso il programmatore



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Supporto sottile per il montaggio sul coperchio del pozzetto, stagno per una maggiore durata sul campo
 - Richiede un foro di 38 mm di diametro nel coperchio del pozzetto per l'installazione (sega a tazza inclusa con modulo di uscita WVOM-E)
- Le comunicazioni bidirezionali confermano le prestazioni sul campo
- Radio LoRa a 433 MHz
- Configurazioni a 1, 2 e 4 stazioni per ottimizzare le installazioni sul campo
- Utilizza solenoidi bistabili CC di Hunter
- Distanza massima WVL dal solenoide: 30 m, a seconda delle dimensioni del cavo
- Una o due batterie da 9 Vcc per WVL
- Opzione di ricarica solare con SP-WVL
- Le funzioni integrate di rilevamento del sito e di test manuale garantiscono il corretto funzionamento una volta installato sul campo
- Configurazione semplice con l'app Bluetooth® gratuita per iOS® e Android™
- Omologazioni:
 - Approvato FCC, UL, CE, ISED Canada, RCM e TDRA
 - I ricetrasmittitori WVL sono certificati IP68
 - Il ripetitore è classificato IP55
- Periodo di garanzia: 2 anni

<https://www.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/programmatori/wireless-valve-link-011925>