MP-SS-HT-530

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: MP Rotator Dysze

Model produktu: Dysza MP Rotator™ Strip

SKU: MPSSHT530

Opis: Dysza MP Rotator, pasek boczny, wzór 1,5 m × 9 m, gwint zewnętrzny, brązowa

Operating Specifications

Arc: Side strip, 5' x 30'

Operating Pressure: 2,8 bara; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/godz.

Radius: 1,5 × 9,0 m

Flow: 0,07–0,11 m³/godz., 1,25–1,79 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698153260

Liczba w torbie: 10/200

Pochodzenie: Wyprodukowano w USA

Paleta dostawy morskiej: 38400

Paleta dostawy lądowej: 32000

Karton główny: 200

Additional Information

Opcja łuku: 45º - 105º

Wartości opadu: Approx 0.4 in/hr Approx 0.8 in/hr

MP Rotator Dane eksploatacyjne Pasy boczne

Łuk	MPLCS515: kość słoniowa, MP – lewy pas narożny MPRCS515: miedziany, MP – prawy pas narożny MPSS530 brązowy, MP – pas boczny						
	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
Lewy pas 	2,1	210	1,2 × 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250	1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	**280**	**1,5 × 4,5**	**0,04**	**0,72**	**26**	**13**
	3,0	**300**	**1,6 x 4,6**	**0,05**	**0,79**	**26**	**13**
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380	1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Prawy 	2,1	210	1,2 × 4,2	0,04	0,64	31	15
	2,5	250	1,4 x 4,4	0,04	0,68	27	13
	2,8	**280**	**1,5 × 4,5**	**0,04**	**0,72**	**26**	**13**
	3,0	**300**	**1,6 x 4,6**	**0,05**	**0,79**	**26**	**13**
	3,5	350	1,7 x 4,7	0,05	0,87	26	13
	3,8	380	1,8 x 4,8	0,05	0,91	25	13
Pas boczny 	2,1	210	1,2 x 8,4	0,07	1,25	30	15
	2,5	250	1,4 x 8,7	0,08	1,36	27	13
	2,8	**280**	**1,5 × 9,0**	**0,09**	**1,44**	**26**	**13**
	3,0	**300**	**1,6 x 9,3**	**0,09**	**1,55**	**25**	**13**
	3,5	350	1,7 x 9,6	0,10	1,67	24	12
	3,8	380	1,8 x 9,9	0,11	1,79	24	12

Pogrubienie = zalecane ciśnienie

Uwaga: promień wzoru pasa można skorygować o 25%. MP Rotator został zaprojektowany w taki sposób, aby po regulacji promienia utrzymać dopasowane wartości opadu. Dopasuj wartości opadu standardowych dysz MP Rotator, stosując rozstawienie jednorzędowe lub rozstawienie na planie trójkąta. Aby dopasować wartości opadu dysz MP Rotator MP800, należy użyć prostokątnych odstępów.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/dysza-mp-rotatortm-strip/mp-ss-ht-530
090826