Dysze strumieniowe

Dzięki niskim wartościom opadu dysze strumieniowe o regulowanym kącie zapobiegają spływowi wody na nierównościach oraz przy nawadnianiu roślin okrywowych i krzewów.

DANE UŻYTKOWE

- Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bara; 210 kPa
- Użyj zraszacza wynurzalnego Pro-Spray PRS30, aby ustawić ciśnienie na 2,1 bara; 210 kPa
- Okres gwarancyjny: 2 lata

DYSZE STRUMIENIOWE NATRYSKOWE MODE

Łuk	Ciśnienie		Promień	Prze		
	bar	kPa	m	m³/h		
90°	1.0	100	2.1	0.05	0.9	52	60
	1.5	150	2.2	0.07	1.1	55	64
	2.0	200	2.4	0.08	1.4	57	66
	2.1	**210**	**2.4**	**0.09**	**1.4**	**57**	**66**
	2.5	250	2.6	0.1	1.6	58	67
180°	1.0	100	2.1	0.12	1.9	55	63
	1.5	150	2.2	0.13	2.1	51	58
	2.0	200	2.4	0.14	2.3	47	54
	2.1	**210**	**2.4**	**0.14**	**2.3**	**46**	**53**
	2.5	250	2.6	0.15	2.4	44	50
360°	1.0	100	2.1	0.24	4	56	65
	1.5	150	2.2	0.25	4.2	50	58
	2.0	200	2.4	0.26	4.4	45	52
	2.1	**210**	**2.4**	**0.26**	**4.4**	**44**	**51**
	2.5	250	2.6	0.27	4.6	41	47

Pogrubienie = zalecane ciśnienie

DYSZA STRUMIENIOWA NATRYSKOWA MODEL S-16A TABELA OSIĄGÓW

Łuk	Ciśnienie		Promień	Przepływ		Opad mm/h	
• Dysza niebieska	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	1.0	100	4.3	0.08	1.4	18	21
	1.5	150	4.6	0.1	1.6	18	21
	2.0	200	5	0.11	1.9	18	21
	2.1	**210**	**5**	**0.11**	**1.9**	**18**	**21**
	2.5	250	5.3	0.13	2.1	18	21
180°	1.0	100	4.3	0.14	2.3	14	17
	1.5	150	4.6	0.17	2.8	15	18
	2.0	200	5	0.2	3.3	16	18
	2.1	**210**	**5**	**0.2**	**3.4**	**16**	**19**
	2.5	250	5.3	0.23	3.8	16	19
360°	1.0	100	4.3	0.23	3.9	12	14
	1.5	150	4.6	0.3	5	14	16
	2.0	200	5	0.36	6.1	15	17
	2.1	**210**	**5**	**0.38**	**6.3**	**15**	**17**
	2.5	250	5.3	0.43	7.2	16	18

Pogrubienie = zalecane ciśnienie

Możliwość regulacji: Od 25° do 360° • Zaleca się użycie PRS30 w celu uzyskania optymalnego ciśnienia 2,1 bara

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/dysze-strumieniowe
101026