

## MP-3000-90

**Марка:** Ландшафтное орошение

**Линейка продукции:** MP Rotator Сопла

**Модели изделий:** стандартная форсунка серии MP Rotator

**SKU (артикул):** MP300090

**Описание:** Поворотная форсунка MP Rotator, интенсивность полива 10 мм/ч, радиус от 6,7 до 9 м, регулируемый сектор от 90° до 210°, внутренняя резьба, цвет синий

### Operating Specifications

**Arc:** 90° to 210°

**Operating Pressure:** 2,8 бар; 280 кПа

**Precipitation Rate:** 10 мм/ч

**Radius:** 8,2-9,1 м

**Flow:** 0,17-0,23 м<sup>3</sup>/ч (2,88-3,83 л/мин)

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698152829

**Кол-во / мест:** 10/200

**Происхождение:** Изготавливается в США

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 38400

**Поддон для перевозки наземным транспортом:**  
32000

**Основная упаковка:** 200

### Additional Information

**Сектор:** 90° - 210°

**Интенсивность полива:** Approx 0.4 in/hr

**Радиус:** 22' - 30'



**MP ROTATOR - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**MP1000**






**Радиус:** 2,5 - 4,5 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

**Малиновый:** 90° - 210°

**Голубой:** 210° - 270°

**Оливковый:** 360°

Сектор	Давление		Радиус	Расход		Норма мм/час	
	бар	кПа		л/ч	л/мин	■	▲
90° 	1,7	170	-	-	-	-	-
	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13
	3,0	300	4,3	0,05	0,87	11	13
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13
	3,8	380	4,5	0,06	1,02	12	14
180° 	1,7	170	-	-	-	-	-
	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13
	3,0	300	4,3	0,10	1,67	11	13
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13
	3,8	380	4,5	0,12	1,93	12	13
210° 	1,7	170	-	-	-	-	-
	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13
	3,0	300	4,3	0,12	1,93	11	13
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13
	3,8	380	4,5	0,14	2,24	11	13
270° 	1,7	170	-	-	-	-	-
	2,0	200	3,7	0,11	1,82	11	12
	2,5	250	4,0	0,12	2,01	10	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13
	3,0	300	4,3	0,15	2,54	11	13
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13
	3,8	380	4,5	0,17	2,84	11	13
360° 	1,7	170	-	-	-	-	-
	2,0	200	3,7	0,16	2,62	12	13
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13
	3,0	300	4,3	0,20	3,34	11	13
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13

**MP2000**

**Радиус:** 4,0 - 6,4 м

Регулируемый сектор полива и полнокруговой оборот

**Черный:** 90° - 210°

**Зеленый:** 210° - 270°

**Красный:** 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/standartnaya-forsunka-serii-mp-rotator/mp-3000-90061026>