Экономия времени: управляйте поливом из любой точки мира с помощью своего смартфона, планшета или компьютера

Экономия воды: технология прогнозируемого полива Predictive Watering™ обеспечивает внесение поправок в графики полива на основе местных метеоданных.

Упрощение управления: панель управления и интерфейс на базе сенсорного экрана упрощают программирование.

Hydrawise™ Готово

Контроллер Pro-HC

Управление ландшафтным поливом откуда угодно

Контроллер Pro-HC с поддержкой платформы Hydrawise™ дает вам полный обзор системы полива с возможностью контролировать ее со смартфона, планшета или компьютера. Он также автоматически корректирует полив с учетом прогноза погоды, помогая поддерживать ландшафт в оптимальном состоянии.

Благодаря технологии Predictive Watering™ и встроенной системе мониторинга контроллер выявляет неисправности на участке, прежде чем они перерастут в дорогостоящие проблемы. Для дополнительной защиты системы рекомендуем использовать его совместно с расходомером HC: он отслеживает расход и позволяет получать уведомления об утечках и поломках на дождевателях.



hydrawise.com

Протестируйте возможности ПО Hydrawise прямо сейчас!
Посетите веб-сайт hydrawise.com.

SMART DROP Certified

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт hunterirrigation.com/ru или к местному менеджеру по продажам.

КОНТРОЛЛЕР PRO-HC ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые преимущества

- Простой в использовании интерфейс на базе сенсорного экрана
- Поддержка функции Wi-Fi для легкого и быстрого подключения к сети Интернет
- Модели с фиксированным количеством станций (6, 12 и 24)
- Отдельная линия для запуска главного клапана/насоса
- Большие клеммные колодки
- Встроенный миллиамперметр для обнаружения повреждений электропроводки и выдачи предупреждений
- 2 входа для подключения любых датчиков Clik или расходомера HC
- Гарантия: 2 года

Модель

Расходомер HC — наружная резьба BSP диаметром ¾" (20 мм)
Высота: 8,0 см
Длина: 23,2 см
Глубина: 8,0 см

Пластмассовый корпус для внутреннего/наружного монтажа
Высота: 22,8 см
Ширина: 25,0 см
Глубина: 10,0 см

Расходомер HC — наружная резьба BSP диаметром 1" (25 мм)
Высота: 9,3 см
Длина: 26,2 см
Глубина: 8,0 см

Расходомер HC — наружная резьба BSP диаметром 1½" (40 мм)
Высота: 16,2 см
Длина: 43,1 см
Глубина: 12,5 см

Расходомер HC — наружная резьба BSP диаметром 2" (50 мм)
Высота: 16,2 см
Длина: 44,7 см
Глубина: 12,5 см

Расширенные функции

- **Предиктивная корректировка полива.** Чтобы оптимизировать расход воды и общую производительность системы, контроллер ежедневно пересматривает и автоматически меняет графики работы с учетом прошлых и текущих погодных условий, а также прогнозов.
- **Выявление проблем с проводкой.** Устройство непрерывно отслеживает подачу электрического тока к электромагнитным клапанам. Если показатели отклоняются от нормы, платформа Hydrawise оповещает вас о возможных неисправностях в проводке или клапане — до того, как они успеют нанести ущерб ландшафту.
- **Удобные разъемы для датчиков.** Два разъема с широкой совместимостью позволяют подключать к контроллеру расходомеры Hunter HC (для мониторинга и получения уведомлений), а также Hunter Clik и другие стандартные датчики дождя и влажности почвы. Интеграция дополнительного беспроводного датчика открывает вам еще больше возможностей.
- **Долговечная конструкция.** Прочный корпус с двойной дверцей надежно защищает контроллер от суровых погодных условий, а большие клеммные колодки упрощают подключение электромагнитных клапанов и экономят время при установке.

РАСХОДОМЕР HC — МОДИФИКАЦИИ

Модели	Описание
HC-075-FLOW-B	Расходомер HC с наружной резьбой BSP 20 мм
HC-100-FLOW-B	Расходомер HC с наружной резьбой BSP 25 мм
HC-150-FLOW-B	Расходомер HC с наружной резьбой BSP 40 мм
HC-200-FLOW-B	Расходомер HC с наружной резьбой BSP 50 мм
W-HC-FLOW-INT	В комплект беспроводного расходомера HC входят передатчик и приемник (868 МГц)
W-HC-FLOW-AU	В комплект беспроводного расходомера HC входят передатчик и приемник (915 МГц)

PRO-HC — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 + 4

1 Модель	2 Трансфор-матор	3 Для наружного монтажа	4 Опции
PHC-6 = 6-станционный контроллер **PHC-12** = 12-станционный контроллер **PHC-24** = 24-станционный контроллер	**00**= ~120 В **01** = ~230 В	**(пусто)** = модель для наружного монтажа *(со встроенным трансформатором)*	**(пусто)** = без доп. опций **E** = ~230 В с европей-ской вилкой **A** = ~230 В, с австралийской вилкой *(модели для наружного монтажа имеют встроенный трансформатор со шнуром)*

Пример:
PHC-2400 = контроллер на 24 зоны с питающим напряжением ~120 В в пластиковом корпусе для наружного монтажа

Сайт: hunterirrigation.com/ru | **Служба поддержки:** (+1) 760-752-6037

Нами движет стремление помогать своим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

Denise Mullikin, President, Landscape Division

© 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, логотип Hunter и прочие знаки являются товарными знаками компании Hunter Industries Inc., зарегистрированными в США и ряде других стран. ♻ Переработайте эту брошюру.

RC-005 BR RU F 4/26