B 系列

这些高效的 B 系列喷头采用功能强大的齿轮驱动装置，传承 Hunter 品牌一贯的可靠品质。

主要优势

- 带有标志性黑色套环的真正全圆专用型号
- 独有的 PressurePort™ 技术优化了每个喷嘴的输入压力，以提高稳定性并最大化分布均匀度
- 高扭矩齿轮驱动装置在行业内性能领先，可有效降低杂物侵入带来的运行隐患

运行参数

- G-80-B
  - 射程：14.9 至 29.6 m
  - 流量：3.23 - 13.29 m3/hr（53.8 - 221.4 l/min）
  - 压力范围：3.4 - 6.9 bar（340 - 690 kPa）
- 所有 B 系列高尔夫球场旋转喷头的额定压力为 10 bar（1,000 kPa）
- 止溢高度可达 2 m
- 喷嘴范围：15 - 53
  - 10 个标准喷洒仰角 (22.5°) 喷嘴
  - 9个 低喷洒仰角 (15°) 喷嘴

G-80-B
弹出高度：9.5 cm
总高度：24.5 cm
法兰直径：13.7 cm
阴螺纹进口：1¼" (32 mm) Acme

G-80-B – 编号说明：顺序 1 + 2 + 3 + 4

1 型号	2 阀门选项	3 喷嘴	4 可选配件*
G-80 = 全圆喷洒	**B** = 带止溢阀的 B 系列喷头	**15 - 53** = 已安装 G80 喷嘴* *SSU = 18、25 或 48	**S** = SSU* *标准库存配置

示例：G-80-B-25-S= G-80 全圆 B 系列喷头，装 25 个喷嘴，标准库存配置型号

G-80-B 喷嘴性能参数

喷嘴组			压力		射程	流量		喷灌强度 mm/h	
			bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
● 黄褐色	15 白色	● 灰色	3.4	344	14.9	3.23	53.8	14.5	16.7
			4.1	413	15.5	3.57	59.4	14.8	17.0
			4.5	450	15.9	3.73	62.1	14.8	17.1
			4.8	482	16.2	3.86	64.4	14.8	17.1
803611		315317	5.5	551	16.8	4.13	68.9	14.7	17.0
● 黄褐色	18 橘色	● 灰色	3.4	344	17.1	3.91	65.1	13.4	15.5
			4.1	413	17.7	4.28	71.3	13.7	15.8
			4.5	450	18.0	4.48	74.6	13.8	16.0
			4.8	482	18.3	4.54	75.7	13.6	15.7
803611		315317	5.5	551	18.6	4.82	80.3	13.9	16.1
● 黄褐色	20 黄褐色	● 灰色	3.4	344	17.4	4.18	69.7	13.8	16.0
			4.1	413	18.0	4.61	76.8	14.3	16.5
			4.5	450	18.6	4.86	81.0	14.1	16.2
			4.8	482	19.2	4.91	81.8	13.3	15.4
803611		315317	5.5	551	19.5	5.16	85.9	13.5	15.6
● 黄褐色	23 绿色:	● 浅蓝色	3.4	344	19.2	4.91	81.8	13.3	15.4
			4.1	413	19.8	5.22	87.1	13.3	15.4
			4.5	450	20.1	5.45	90.8	13.5	15.6
			4.8	482	20.4	5.66	94.3	13.6	15.7
803611		315311	5.5	551	20.7	6.04	100.7	14.1	16.2
● 黄褐色	25 蓝色	● 浅蓝色	4.5	450	21.6	6.50	108.3	13.9	16.0
			4.8	482	22.3	6.75	112.5	13.6	15.7
			5.5	551	22.6	7.19	119.8	14.1	16.3
			6.2	620	22.9	7.65	127.5	14.6	16.9
803611		315311	6.9	689	23.5	8.12	135.3	14.7	17.0
● 黄褐色	33 灰色:	● 浅蓝色	4.5	450	22.6	7.02	117.0	13.8	15.9
			4.8	482	22.9	7.27	121.1	13.9	16.1
			5.5	551	23.5	7.77	129.5	14.1	16.3
			6.2	620	24.1	8.22	137.0	14.2	16.4
803611		315311	6.9	689	24.7	8.68	144.6	14.2	16.4
● 黄褐色	38 红色:	● 浅蓝色	4.5	450	23.5	7.97	132.9	14.5	16.7
			4.8	482	24.1	8.31	138.5	14.3	16.6
			5.5	551	25.0	8.84	147.3	14.1	16.3
			6.2	620	25.6	9.38	156.3	14.3	16.5
803611		315311	6.9	689	26.5	9.90	165.0	14.1	16.3
● 黄褐色	43 深棕色	● 蓝色	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	25.3	9.38	156.3	14.7	16.9
			5.5	551	25.9	9.90	165.0	14.8	17.0
			6.2	620	26.5	10.52	175.3	15.0	17.3
803611		315300	6.9	689	27.1	11.09	184.7	15.1	17.4
● 深棕色	48 深绿色:	● 深蓝色	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	27.4	10.65	177.5	14.2	16.3
			5.5	551	28.0	11.11	185.1	14.1	16.3
			6.2	620	28.7	11.46	191.0	14.0	16.1
803610		833500	6.9	689	29.3	12.15	202.5	14.2	16.4
● 深棕色	53 深蓝色	● 深蓝色	-	-	-	-	-	-	-
			4.8	482	27.7	11.31	188.5	14.7	17.0
			5.5	551	28.3	11.86	197.7	14.8	17.0
			6.2	620	29.0	12.61	210.1	15.0	17.4
803610		833500	6.9	689	29.6	13.29	221.4	15.2	17.6

* 符合 ASAE 标准。所有喷灌强度都是喷洒角度在 360°的计算结果。所有三角形布置的灌溉强度都是等边三角形。

G-80-B 喷嘴

低仰角喷嘴**

** 低仰角喷嘴射程缩短 15%。