


BULLEURS

Assurez un débit régulier quelle que soit la pression grâce aux bulleurs hors sol à compensation de pression.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compensation de pression pour un débit d'eau régulier à n'importe quelle pression
- Conçues pour l'arrosage en profondeur des surfaces cultivées/végétalisées
- Entrée filetée 15 mm (½") pour une installation simple sur piston 15 mm (½")
- Période de garantie : 2 ans

PERFORMANCES DES BULLEURS PCB

Modèle	Débit		d'arrosage Type	
	m³/h	l/min		
	25	0,06	0,9	Ruisselle- ment
	50	0,11	1,9	Ruisselle- ment
	10	0,23	3,8	Parapluie
	20	0,45	7,6	Parapluie

Remarques :

Espacement type de 0,6 à 1,2 m. Débits affichés pour des pressions entre 1,0 et 4,8 bar ; 100 et 480 kPa.

PCB



BULLEURS À COMPENSATION DE PRESSION



PCB



PCB-R

PERFORMANCES DU BULLEUR AFB

Modèle	Débit		d'arrosage Type	
	m³/h	l/min		
	AFB	< 0,45	< 7,6	Ruisselle- ment/ Parapluie

AFB



BULLEUR À FLUX RÉGLABLE (AFB)



AFB