

# I-20

Dostrek: **4,9 až 14,0 m**  
 Prietok: **0,07 až 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 až 53,8 l/min**

Model I-20 je vybavený modernými funkciami, ako je ovládanie FloStop, spätné ventily a účinné trysky, vďaka ktorým je ideálnou voľbou v celej škále aplikácií.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Patentovaná funkcia automatického návratu k nastavenej výšeci vracia teleso späť na pôvodnú výšec v prípade násilného prestavenia; nastaviteľná výšec od 50° do 360°
- Nestrhnutelný hnací mechanizmus je chránený pred poškodením, ak dôjde k jeho otočeniu v opačnom smere
- Výšec a kruhové pokrytie v jednom modeli pre flexibilitu naprieč krajinou a zníženie zásob
- Skrutka na nastavovanie s hlavou a zárezom umožňuje nastavenie dostreku pomocou kľúča Hunter alebo plochého skrutkovača
- FloStop™ umožňuje zatvárať prietok vody u jednotlivých postrekovačov pri výmene trysky alebo opravách
- Trysky s plochou hornou stranou umožňujú rýchle a ľahké vloženie
- Spätný ventil zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste (až do prevýšenia 3 m)

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek: 34
- Dostrek: 4,9 až 14,0 m
- Prietok: 0,07 až 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 až 53,8 l/min
- Odporúčaná rozsah tlakov: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
- Rozsah prevádzkového tlaku: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: pribl. 10 mm/h
- Trajektória trysky: štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°
- Súpravy trysiek: 1,5 až 8,0 modrá, 2,0 až 4,5 s nízkym vzostupom šedá, 0,50 až 3,0 čierna, 6,0 až 13,0 zelená, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Záručná doba: 5 rokov

## ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Bez spätného ventilu (modely NCV)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody
- Modré trysky č. 1,5 - 4,0

## VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- HSJ-0 prefabrikovaná ¾" PVC kĺbová prípojka



I-20, úžitková voda

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



I-20-00

Celková výška: 20 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"



I-20-04

Celková výška: 19 cm  
 Výška výsuvu: 10 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"



I-20-06

Celková výška: 25 cm  
 Výška výsuvu: 15 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"



I-20-12

Celková výška: 43 cm  
 Výška výsuvu: 30 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"

### I-20 (PLAST) - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-20-00 = Shrúb	Nastaviteľná výšec, plastový výsuvník, spätný ventil, 8 štandardných trysiek a 4 trysky s nízkym vzostupom	<b>(prázdne)</b> = Žiadna voľba <b>NCV</b> = Bez spätného ventilu (iba 10 cm model) <b>R</b> = Identifikačný kryt úžitkovej vody	<b>Modrá 1,5 - 8,0</b> Šedá s nízkym vzostupom <b>Čierna s krátkym dostrekom</b> <b>Zelená s vysokým prietokom</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>1,5 až 4,0</b> = Štandardne je možné nainštalovať len trysky 1,5 - 4,0
I-20-04 = 10 cm výšuv			
I-20-06 = 15 cm výšuv			
I-20-12 = 30 cm výšuv			

### I-20 (NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ) - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-20-04-SS = 10 cm výšuv	Nastaviteľná výšec, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, 8 štandardných trysiek a 4 trysky s nízkym vzostupom	<b>(prázdne)</b> = Žiadna voľba <b>NCV</b> = Bez spätného ventilu (iba 10 cm model) <b>R</b> = Identifikačný kryt úžitkovej vody	<b>Modrá 1,5 - 8,0</b> Šedá s nízkym vzostupom <b>Čierna s krátkym dostrekom</b> <b>Zelená s vysokým prietokom</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>1,5 až 4,0</b> = Štandardne je možné nainštalovať len trysky 1,5 - 4,0
I-20-06-SS = 15 cm výšuv			

#### Príklady:

- I-20-04 = 10 cm výšuv, nastaviteľná výšec
- I-20-12-R-4.0 = 30 cm výšuv, nastaviteľná výšec, so spätným ventilom, s identifikačným krytom úžitkovej vody a tryskou 4,0
- I-20-06-SS-R-3.0 = 15 cm výšuv, nastaviteľná výšec, z nehrdzavejúcej ocele, s identifikačným krytom úžitkovej vody a tryskou 3,0