

# PRO-C®

La programación sencilla y la flexibilidad en la ampliación de las estaciones hacen que Programador Pro-C sea la opción preferida de los profesionales para sistemas residenciales y de uso comercial de tamaño reducido.

## BENEFICIOS CLAVE

- Número de estaciones:
  - Pro-C modular
    - Cableado convencional de 4 a 23 estaciones
    - Opción de decoder EZ híbrido para un total de 32 estaciones (un máximo de 28 estaciones solo para two-wire)
- 3 programas de riego automático con 4 horas de inicio por programa y 6 horas de tiempo de riego por estación
- Entradas para 2 sensores disponibles para usar con Solar Sync® o cualquier sensor Klik
- 1 salida para bomba/master valve para activar el pump start relay y la master valve
- Pantalla retroiluminada de alta visibilidad para una programación sencilla bajo cualquier condición de iluminación
- El modo de Segundos opcional permite que la estación tenga tiempos de riego con precisión de segundos de 1 segundo a 5 minutos
- La memoria Easy Retrieve® permite hacer copias de seguridad manuales y recuperar las configuraciones y la programación preferidas.
- La tecnología QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallas en el cableado de campo.
- Compatible con versiones anteriores de modelos PC-400 modulares de 2014 a 2023

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 VCA
- Salida de transformador (24 VCA): 1 A
- Salida para estaciones (24 VCA): 0.56 A
- Salida para bomba/master valve (24 VCA): 0.28 A
- Aprobaciones: IP44 (exteriores), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Periodo de garantía: 2 años

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Compatible con el sensor Hunter Flow-Klik™ para detección de caudal alto y apagado automático del sistema en situaciones catastróficas



### Plástico para Exteriores

Altura: 9"  
Anchura: 10"  
Profundidad: 4½"

### CONTROLLER P2C-400 CON ENTRADAS PARA 2 SENSORES



Compatible con:



Sensor  
Solar Sync



Control remoto  
ROAM  
Control remoto  
ROAM XL



Sistema EZ  
Decoder

PRO-C	
Modelo	Descripción
P2C-400	Base de 4 estaciones, armario de plástico de pared con cable y enchufe

  

AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DE LA SERIE PC	
Modelo	Descripción
PCM-300	Módulo plug-in de 3 estaciones
PCM-900	Módulo conectable de 9 estaciones
PCM-1600	Módulo conectable de 16 estaciones
PC-DM	Módulo de salida del EZ Decoder



### WaterSense de la EPA

Agregue el sensor Solar Sync con etiqueta de WaterSense para mejorar la eficiencia del uso de agua de este controller.