

PRO-SPRAY™

Zoznámte sa s tým najsilnejším a najuniverzálnejším telesom postrekovačov v rámci odvetvia.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Najodolnejšie teleso sprayového postrekovača v rámci odvetvia pre roky spoľahlivej prevádzky
- Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiálov odolných voči chemikáliám a chlóru
- Inovatívna konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom
- Odolná pružina na dôkladné zasúvanie výsuvníka
- Možnosť použitia spätného ventilu zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste

ĎALŠIE FUNKCIE

- Smerový zapustený koniec pre čistejšiu inštaláciu
- Zameniteľné komponenty na jednoduchší servis, doplnenie a inovácie

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaná rozsah tlakov: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely (až do prevýšenia 3 m)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m; obj. č. 437400SP)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458520SP)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROS-RC-CAP-SP)
- Krytka na odstávku (obj.č. 213600SP)
- Tryska na odstávku (obj. č. 916400SP)



Pro-Spray pre úžitkovú vodu

K modelom Pro-Spray sú priložené fialové viečka, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

PRO-SPRAY - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
PROS-00 = Shrub adaptér	(prázdne) = Žiadna voľba
PROS-02 = 5 cm výsuv	CV = Štandardne nainštalovaný spätný ventil (iba výsuvné modely)
PROS-03 = 7,5 cm výsuv	R = Nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub vo fialovej farbe)
PROS-04 = 10 cm výsuv	
PROS-06 = 15 cm výsuv (bez bočného pripojenia)	
PROS-12 = 30 cm výsuv (bez bočného pripojenia)	

MODELY PRO-SPRAY (BOČNÁ STRANA)

PROS-06-SI = 15 cm výsuv s bočným pripojením

PROS-12-SI = 30 cm výsuv s bočným pripojením

Príklady:

PROS-06-CV = 15 cm výsuv, spätný ventil

PROS-12-CV-R = 30 cm výsuv, spätný ventil, krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody



PROS-00

Výška v zasunutej polohe: 4 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-02

Výška v zasunutej polohe: 10 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-03

Výška v zasunutej polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



PROS-04

Výška v zasunutej polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



[A] PROS-06-SI

[B] PROS-06
Výška v zasunutej polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"



[A] PROS-12-SI

[B] PROS-12
Výška v zasunutej polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Vstupný závit: ½"