

STREAM NOZZLES




Evita la escorrentía en aplicaciones con pendientes, cobertura de la tierra y arbustos con la baja tasa de precipitación de estas stream Nozzles de sector ajustable.

BENEFICIOS CLAVE




- Tasa de aplicación baja para evitar la escorrentía
- Ideal para aplicaciones en pendientes, sotobosque y arbustos
- Los múltiples chorros proporcionan una cobertura uniforme
- Sector ajustable de 25° a 360° para dar flexibilidad al diseño

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Presión de funcionamiento recomendada: 30 PSI
- Uso con el pop-up Pro-Spray PRS30 para la regulación de la presión a 30 PSI
- Periodo de garantía: 2 años

| MODEL S-8A STREAM SPRAY NOZZLE - RENDIMIENTO | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| Arco S-8A | Presión PSI | Radio Pies | Caudal GPM | Precip pulg./hr | | |
| | | | | ■ | ▲ | |
| 90°  | 20 | 7 | 0.29 | 2.28 | 2.63 | |
| | 25 | 8 | 0.32 | 1.93 | 2.22 | |
| | 30 | 8 | 0.38 | 2.11 | 2.43 | |
| | 35 | 8 | 0.41 | 2.29 | 2.64 | |
| 180°  | 20 | 7 | 0.54 | 2.12 | 2.45 | |
| | 25 | 8 | 0.57 | 1.71 | 1.98 | |
| | 30 | 8 | 0.60 | 1.80 | 2.08 | |
| | 35 | 8 | 0.63 | 1.89 | 2.19 | |
| 360°  | 20 | 7 | 1.08 | 2.12 | 2.45 | |
| | 25 | 8 | 1.11 | 1.67 | 1.93 | |
| | 30 | 8 | 1.15 | 1.73 | 2.00 | |
| | 35 | 8 | 1.18 | 1.77 | 2.05 | |
| | 40 | 9 | 1.22 | 1.45 | 1.67 | |

En negrita = Presión recomendada

| MODEL S-16A STREAM SPRAY NOZZLE - RENDIMIENTO | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| Arco S-16A | Presión PSI | Radio Pies | Caudal GPM | Precip pulg./hr | | |
| | | | | ■ | ▲ | |
| 90°  | 20 | 15 | 0.40 | 0.68 | 0.79 | |
| | 25 | 16 | 0.46 | 0.69 | 0.80 | |
| | 30 | 16 | 0.50 | 0.75 | 0.87 | |
| | 35 | 17 | 0.54 | 0.72 | 0.83 | |
| 180°  | 20 | 15 | 0.67 | 0.57 | 0.66 | |
| | 25 | 16 | 0.80 | 0.60 | 0.69 | |
| | 30 | 16 | 0.88 | 0.66 | 0.76 | |
| | 35 | 17 | 0.97 | 0.65 | 0.75 | |
| 360°  | 20 | 15 | 1.19 | 0.51 | 0.59 | |
| | 25 | 16 | 1.46 | 0.55 | 0.63 | |
| | 30 | 16 | 1.66 | 0.62 | 0.72 | |
| | 35 | 17 | 1.82 | 0.61 | 0.70 | |
| | 40 | 18 | 1.99 | 0.59 | 0.68 | |

En negrita = Presión recomendada



S-8A
7pies a 9pies



S-16A
15pies a 18pies

S-8A

